



QUALITY PRODUCTS FOR THE PROFESSIONAL

Пылеотвод с центратором для коронки подрозетника M16 - M16

предназначен для эффективного сбора и отвода пыли и крупных частиц, образующихся при сверлении отверстий алмазными коронками для установки подрозетников.

Основные функции и назначение:

- Улавливает и отводит до 99% пыли и шлама, образующегося при сухом сверлении без подачи воды.
- Центратор обеспечивает точное и стабильное позиционирование пылеотвода относительно коронки, предотвращая смещение и снижая износ оборудования.
- Позволяет подключать строительный пылесос для создания системы пылеудаления.
- Способствует поддержанию чистоты на рабочем месте и улучшению экологичности процесса сверления.
- Уменьшает риск попадания пыли в дыхательные пути оператора и окружающую среду.



Технические особенности:

- Внешняя и внутренняя резьба M16 для надежного крепления к дрели и коронке.
- Используется с алмазными сегментными коронками диаметром в основном 68, 72, 82 мм.
- Изготовлен из легкого износостойкого пластика.

Практическое применение:

- Часто применяется при монтаже подрозетников в бетоне, кирпичной кладке и каменной кладке.
- Важен при работах в жилых и офисных помещениях, где необходима минимизация пылевого загрязнения.
- Совместим с профессиональными и бытовыми строительными пылесосами.



Технические характеристики:

Артикул: DAM16M16

Штрихкод: 4623723192812

Вес нетто: 395 г

Вес брутто: 475 г

Габариты упаковки: 140 x 90 x 100 мм

